

安全にご使用いただくために

パッキン・ガスケット本来の機能を保持させ、安全にご使用いただくために、
次の事項を順守してください。

本手帳に記載している製品全般に関する注意事項

注意

この技術手帳に記載している物性・用途・選定などは、代表的なものです。
また性能データは、当社での試験結果や一般用途での実績などを基にしたものです。
パッキン・ガスケットは種々の個所、機器に使用され、実際の使用条件もそれぞれ異なっているため、ご使用の際は、実条件での確認試験の実施をお勧めします。

個別用途については、個別の設計および適合性の評価をした上での選定判断が必要です。特殊な用途については、当社にお問合せください。

1. 記載された用途以外の目的に使用しないでください。
2. 加工する場合は、良く切れる切断工具で行ってください。
3. 配管や機器などに組み付ける場合、必ず各製品のカタログおよび取扱説明書に従って行ってください。
4. パッキン・ガスケットの再使用はしないでください。
5. 補修時など、装着箇所に古い物が残っている場合はよく取り除いた後、取り付けてください。
6. 性能を維持するために、水漏れに注意し、常温・常湿の室内に保管してください。
7. 労働衛生上の注意については、SDS（製品安全データシート）にて確認してください。
8. 廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として処分してください。

この技術手帳に記載された内容は、予告なく変更することがあります。

グラシール[®] ガスケットに関する注意事項

本製品はとくに変形や傷が発生しやすいため、取り扱いの際には下記の点に十分ご注意ください。製品の表面に変形や大きな傷があると本来の性能を維持できない可能性があります。

- ・重量物を上に置かないでください。
- ・グラシール製品を硬いものに当てないでください。
- ・足で踏んだり、曲げたりしないでください。
- ・梱包から開封する際に、カッター等を使用する場合には製品を傷つけないようご注意ください。
- ・梱包を完全に開いてから製品を取り出してください。
- ・金属補強板が端部に露出している場合は、けがをする恐れがありますので、軍手などの保護具を着用すること。

マンホールガasketに関する注意事項

- ・金属線が端部から露出している場合は、怪我をする恐れがあるため、軍手等の保護具を着用すること。

ジョイントシートに関する注意事項

- ・ジョイントシート表面が白くなる場合がありますが、シール性能に問題はありません。
- ・ガasketペーストを併用する際には、TOMBO No.9105、9106、9400を推奨します。それ以外についてはご相談ください

アルカリアースシリケートウールに関する注意事項

製品本来の機能を保持させ、安全にご使用いただくため、次の事項を遵守してください。

- ・カタログ、仕様書等に記載の用途や目的以外に使用しないこと。
 - ・性能を維持させるため、水漏れに注意し、常温常湿の屋内保管とすること。
 - ・労働衛生上の注意については、安全データシート(SDS)にて確認すること。
- 本製品はアルカリアースシリケートウールを含有するため、次の事項を遵守してください。

⚠ 注意

内容	・取り扱い・切断・加工時に発生する粉じんを多量に、長期間吸入すると、呼吸器系に障害を生じるおそれがあります。 ・皮膚に対して、一時的に炎症を生じることがあります。	
回避手段	 	・取り扱いに際しては防じんマスクを着用してください。 ・皮膚に対して、一時的にかゆみを生じることがあるので、長袖の作業衣及び保護手袋を着用してください。
その他	・有機バインダーを使用している製品もあります。その場合、加熱に際して、有機性ガスが発生するため、加熱運転時には換気を行ってください。 ・廃棄する場合は、「ガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくず」として処理してください。	

AE1506A

- * TOMBOはニチアス㈱の登録商標または商標です。
- * ®が付されている名称はニチアス㈱の登録商標です。ただし、「SGM」、「EZL」、「トライガード」はW. L. Gore&Associate, Inc.の登録商標、「ネバーシーズ」はBostik, Inc.の登録商標です。
- * TMが付されている名称はニチアス㈱の商標です。